

Abzweigkasten

WK 060-6²

Das Produkt ist im Auslauf. Zum
Nachfolgeprodukt:
<https://www.spelsberg.de/p/80642001>



WK 060-6²

Abzweigkasten

Artikelnummer: 40640601

Maße: 100 x 100 x 50 mm

Abzweigkasten, mit Schutzart IP54,
Nennquerschnitt 6 mm², Ui=690 V AC, zertifiziert
durch VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22)),
Ausschlagmembranen, M25, (7 seitlich),
innenliegende Befestigungsstellen, für
Standardinstallationen im Innenbereich

**grau, mit Schraubklemme 5-polig - 6 mm² (5 x
2,5² / 5 x 4² / 4 x 6²)**

Beigefügtes Zubehör:

**4 Anbaustutzen IP54 M25 Dichtbereich 9 - 18,5
mm, 1 Verschlussstopfen M25**



Produkteigenschaften

elektrische Eigenschaften

Bemessungsisolationsspannung AC:	690 V
max. Leiterquerschnitt:	6 mm ²
Schutzklasse:	II
Schutzart:	IP54
UL Type Rating:	k.A.

Farben

Farbe Unterteil:	grau
Farbe Oberteil:	grau

Abmessungen

Breite:	100 mm
Länge:	100 mm
Höhe:	50 mm

Materialeigenschaften

UV-beständig:	nein
halogenfrei:	ja
Brennbarkeitsklasse nach UL94:	V0
Glühdrahtfestigkeit nach EN 60695-2-11:	960 °C
Industriequalität:	nein

mechanische Eigenschaften

Befestigungsart:	Wand-/Deckenmontage
Schlagfestigkeit:	IK05
plombierbar:	nein
Drehmoment der Deckelschraube:	1.8 Nm
Befestigung:	innenliegende Befestigungsstellen

Umgebungsbedingungen

max. relative Luftfeuchtigkeit 25°C:	95 %
max. relative Luftfeuchtigkeit 40°C:	50 %
Umgebungstemperatur min.:	-25 °C
Umgebungstemperatur max.:	40 °C
Umgebungstemperatur 24h:	35 °C
Installationsort:	Innenbereich

Vertriebsdaten

EAN:	4013902040193
VME Code:	C62
ETIM Klasse:	EC002600
Zolltarifnummer:	85369095

Werkstoff

Material Unterteil:	Duroplast
Material Oberteil:	Duroplast
Material Dichtung:	Thermoplastisches Elastomer
Material Deckelschraube:	Stahl

Zertifikate

Prüfzeichen:	VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22))
--------------	---

Zubehör

[22742501 - KVR M25-MGM - Kabelverschraubung](#)

Einführungen / Vorprägungen

