

Artikelnummer	Artikelname
351013044	Feuchtraum Aufputz-Abzweigdose, 152x202x85mm, IP66, grau

Feuchtraum Aufputz-Abzweigdose, 152x202x85mm, Isolierstoffklasse: II, Einbauort: nicht brennbare Massivwände, Einsatztemperaturbereich: -5°C bis 60°C, Schutzklasse: IP66, Material: Thermoplast (PP), Selbstverlöschbarkeit: 750°C, Anzahl der Eingänge: 7xM25, Kabeldurchmesser: 3,5-25mm, Querschnittsfläche: 1,5-4mm<sup>2</sup>, Farbe: grau



Technische Daten	351013044
Form	rechteckig
Tiefe	85,0 mm
Länge	0,202 mm
Plombierbar	nein
Werkstoff	Kunststoff
Explosionsgeprüfte Ausführung	nein
Mit Abschirmung	nein
Einführung von hinten	nein
Anreihbar	nein
Vergießbar	nein
Mit Vergussmasse mitgeliefert	nein
Transparenter Deckel	nein
Breite	152,0 mm
Ausführung	Aufputz
Halogenfrei	ja
Oberflächenschutz	unbehandelt
Einsatztemperatur	-5 60 °C
Max. Leiterquerschnitt	16,00 mm <sup>2</sup>
Montage im Erdreich	nein
Montage unter Wasser	nein
Witterungsbeständig	ja
Schutzart (IP)	IP66
Bestückung	sonstige
Funktionserhalt	ohne
Ausführung Deckel	geschlossen
Deckelbefestigung	geschraubt
Für Rohrdurchmesser	32 mm
Für Ex-Zone Gas	ohne
Art der Gehäusedurchführung	Stufenmembran abschneidbar
Anzahl der Einführungen	10