

Artikelnummer	Artikelname
840429052	HK07 - INFRAcontrol T 180°, Infrarot-Bewegungsmelder, 2-Draht-Gerät, 5-300W, 50x50mm, Farbe: reinweiß

INFRAcontrol Bewegungsmelder T180° 50x50mm, 2-Draht-Gerät, Erfassung: Infrarot, Erfassungswinkel 180°, Montage: Unterputz, Erfassungsreichweite bis 9m, Schutzart: IP40, 230VAC, 50Hz, Glühlampen: 5-300W, Hochvolt-Halogenlampen: 5-300W, Niedervolt-Halogenlampen: 5-150VA, Leuchtstofflampen: 5-150VA (unkompensiert), LED-Lampen: 5-100W/VA, Nachlaufzeit: 5s-30min, Ansprechhelligkeit einstellbar 5/30/100/300 Lux, Lernbereich/Speicherfunktion: 5-1.000 Lux, mit Umschalter für Dauer-AUS, Automatik, Dauer-EIN, passend für Schalterprogramm HK07 inkl. Zwischenrahmen, Farbe: reinweiß



Technische Daten	840429052
Anschlussart	Schraubklemme
Höhe	65,000 mm
Tiefe	65,000 mm
Spannungsart	AC
Einschaltverzögerung	0 s
Durchmesser	50 mm
Einbaubreite	50,000 mm
Treppenhausüberwachung	nein
Überbrückungsschalter	ja
Geeignet für drahtlose Übertragung	nein
Max. Schaltleistung	300 W
Werkstoff	Kunststoff
Abdimmfunktion mit Dimmeinsatz	nein
Ansprechhelligkeit	5 1000 lx
Geeignet für C-Last	ja
Erfassungsfeld Durchmesser auf Fußboden	6,00 m
Fernbedienbar	nein
Einbaulänge	31,500 mm
Schlagfestigkeit	nicht verfügbar
Alarmfunktion	nein
Transparent	nein
Erfassungswinkel horizontal	0 180 °
Min. Einschaltdauer	5 s
Max. Einschaltdauer	30 min
Optimale Montagehöhe	1,200 m
Schwenkbereich Sensor, horizontal	0 0 °
Schwenkbereich Sensor, vertikal	0 0 °
Anzahl der Schaltzonen	3
Mit DALI-Schnittstelle	nein
Min. Tiefe der Gerätedose	32,000 mm

Technische Beschreibungen, Abbildungen und Leistungsangaben stellen keine zugesagten Eigenschaften dar, sondern sind nur unverbindliche Informationen. Änderungen aufgrund technischen Fortschritts, Normänderungen, veränderter Fertigungsverfahren oder Konstruktionsverbesserungen bleiben ausdrücklich vorbehalten. Stand: 28.10.2022

Technische Daten		840429052
Kompatibel mit Apple HomeKit	nein	
Kompatibel mit Google Assistant	nein	
Kompatibel mit Amazon Alexa	nein	
Max. Schaltleistung LED	100 W	
Nennspannung	230 V	
Montageart	Bewegungsmelder komplett	
Farbe	reinweiß	
Breite	55,000 mm	
Ausführung	Bewegungsmelder	
Halogenfrei	ja	
Oberflächenschutz	unbehandelt	
Unterkriechschutz/Rückfeldüberwachung	ja	
Einbautiefe	31,500 mm	
Mit Fernbedienung	nein	
Einbaudurchmesser	50 mm	
Max. Reichweite frontal	9,000 m	
Max. Reichweite zu einer Seite	9,000 m	
Temperatur	0 45 °C	
Max. Einschaltstrom	10 A	
HLK-Ansteuerung	nein	
Konstantlichtregelung	nein	
Nebenstelleneingang	nein	
RAL-Nummer (ähnlich)	9010	
Mit Signaleinheit	nein	
Steuerstrom	0 mA	
Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit	ja	
Vernetzbar	nein	
Zwangsabschaltung	ja	
Geeignet für Wandmontage	ja	
Ansprechhelligkeit einstellbar	ja	
IFTTT-Unterstützung verfügbar	nein	
Zwangseinschaltung	ja	
Schutzart (IP)	IP40	
Tierschneise	nein	
Werkstoffgüte	Thermoplast	
Ausführung der Oberfläche	glänzend	
Sensortyp	passiv Infrarot	
Ansprechempfindlichkeit einstellbar	ja	
Antibakterielle Behandlung	nein	
Geeignet für Deckenmontage	nein	