

| Artikelnummer | Artikelname   |
|---------------|---|
| 940250082     | ATHENIS - 2fach Schutzkontakt Steckdose mit Berührungsschutz, Farbe: schwarz matt |

ATHENIS - 2fach Schutzkontakt-Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz, Nennstrom 16A, Nennspannung 250V~, Schutzart IP20, Farbe: schwarz matt



| Technische Daten                        | 940250082                     |
|---|-------------------------------|
| Anschlussart                            | Schraubklemme und Steckklemme |
| Mit Signallampe                         | nein                          |
| Mit erhöhtem Berührungsschutz           | ja                            |
| Frequenz                                | 50 50 Hz                      |
| Textfeld/Beschriftungsfläche            | nein                          |
| Auswurfmechanismus                      | nein                          |
| Werkstoff                               | Kunststoff                    |
| Bemessungsfehlerstrom                   | 0,00 A                        |
| Befestigungsart                         | Krallen-/Schraubbefestigung   |
| Schlagfestigkeit                        | IK00                          |
| Transparent                             | nein                          |
| Mit Feinsicherung                       | nein                          |
| Mit Durchschleiffunktion                | ja                            |
| Mit Funktionsbeleuchtung                | nein                          |
| Mit Orientierungslicht                  | nein                          |
| Anzahl der Module (bei Modulbauweise)   | 2                             |
| Anzahl der aktiven Kontakte (rund)      | 0                             |
| Anzahl der aktiven Kontakte (flach)     | 2                             |
| Min. Tiefe der Gerätedose               | 32,0 mm                       |
| Kompatibel mit Apple HomeKit            | nein                          |
| Kompatibel mit Google Assistant         | nein                          |
| Kompatibel mit Amazon Alexa             | nein                          |
| Metallicfarbe                           | nein                          |
| Nennstrom                               | 16,00 A                       |
| Nennspannung                            | 250 V                         |
| Montageart                              | Unterputz                     |
| Farbe                                   | schwarz                       |
| Ausführung                              | Steckdose CEE 7/3 (Typ F)     |
| Halogenfrei                             | ja                            |
| Abschließbar                            | nein                          |
| Mit Klappdeckel                         | nein                          |
| Oberflächenschutz                       | lackiert                      |
| Anzahl der Phasen                       | 1                             |
| Mit Ein-/Ausschalter                    | nein                          |
| Für "erschwerte Bedingungen" (nach VDE) | nein                          |

| Technische Daten                       |                            | 940250082 |
|--|----------------------------|-----------|
| Verdreher Zentraleinsatz               | nein                       |           |
| Überspannungsschutz                    | nein                       |           |
| Fehlerstromschutz                      | nein                       |           |
| Isolierter Einbau                      | nein                       |           |
| RAL-Nummer (ähnlich)                   | 9005                       |           |
| Anzahl der Steckdosen schaltbar        | 2                          |           |
| IFTTT-Unterstützung verfügbar          | nein                       |           |
| Sonderstromversorgung                  | ohne Sonderstromversorgung |           |
| Werkstoffgüte                          | Thermoplast                |           |
| Ausführung der Oberfläche              | matt                       |           |
| Aufdruck / Kennzeichnung               | ohne                       |           |
| Geeignet für Schutzart (IP)            | IP20                       |           |
| Antibakterielle Behandlung             | nein                       |           |
| Mit eingebautem Bluetooth-Lautsprecher | nein                       |           |
| Anzahl der USB-A Ports                 | 0                          |           |
| Anzahl der USB-C Ports                 | 0                          |           |
| Mit Wi-Fi-Signal-Repeater              | nein                       |           |
| Schutzkontakt                          | flach                      |           |
| Anzahl der aktiven Kontakte (Vierkant) | 0                          |           |
| Anzahl der Durchschleifungen           | 1                          |           |