

| Artikelnummer | Artikelname |
|---------------|---|
| 333120189 | MALTA- UAE-Abdeckung, Schrägauslass, 1-2Anschlüsse, Farbe: silber |

MALTA - UAE-Abdeckung für UAE-Anschlussdose und Datendose mit Schräg-
auslass, geeignet für 1-2 Anschlüsse mit Befestigungsschraube M2, 5x12mm,
Schutzart IP20, Farbe: silber



| Technische Daten | 333120189 |
|--|-----------------------------|
| Verwendung | TDO |
| Auslassrichtung | schräg |
| Mit Zugentlastung | nein |
| Beschriftungsfeld | ohne Beschriftungsfeld |
| Werkstoff | Kunststoff |
| Befestigungsart | Krallen-/Schraubbefestigung |
| Buchsen geschirmt | nein |
| Gehäuse geschirmt | nein |
| Mit Beleuchtung | nein |
| Schlagfestigkeit | IK00 |
| Mit Buchsen/Kupplungen | nein |
| Tragring | nein |
| Transparent | nein |
| Anzahl der Module (bei Modulbauweise) | 0 |
| Min. Tiefe der Gerätedose | 0,0 mm |
| Montageart | Unterputz |
| Zusammenstellung | Zentralplatte |
| Farbe | Silber |
| Halogenfrei | ja |
| Mit Klappdeckel | nein |
| Oberflächenschutz | lackiert |
| Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen | 0 |
| Lüsterklemme | nein |
| RAL-Nummer (ähnlich) | 7040 |
| Mit Staubschutz | nein |
| Mit Aufdruck | nein |
| Gerätebreite | 70,0 mm |
| Gerätehöhe | 70,0 mm |
| Gerätetiefe | 6,0 mm |
| Werkstoffgüte | Thermoplast |
| Kontaktausführung | weiblich (female) |
| Ausführung der Oberfläche | glänzend |
| Geeignet für Schutzart | IP20 |
| Antibakterielle Behandlung | nein |
| Isolierte Verbindungen | nein |

Technische Beschreibungen, Abbildungen und Leistungsangaben stellen keine zugesagten Eigenschaften dar, sondern sind nur unverbindliche Informationen. Änderungen aufgrund technischen Fortschritts, Normänderungen, veränderter Fertigungsverfahren oder Konstruktionsverbesserungen bleiben ausdrücklich vorbehalten. Stand: 03.01.2026