

Artikelnummer	Artikelname
805800010	INFRAcontrol T 180°, Infrarot-Bewegungsschalter, 2-Draht-Gerät, 40 - 400W

INFRAcontrol T 180° UP IP20, Unterputz-Infrarot-Bewegungsschalter mit Umschalter: Dauer-AUS, Automatik, Dauer-EIN, 230V~, 50-60Hz, 2-Draht-Gerät, ohmsche Last 40-400W, Dämmerungsschwelle stufenlos einstellbar von 4-240 Sekunden, Erfassungsbereich 180°, Reichweite 10m, IP20, passend für unsere Schalterprogramme EUROPA, PARIS und MALTA, Farbe: arktisweiss



Technische Daten	805800010
Anschlussart	Schraubklemme
Höhe	57,00 mm
Tiefe	29,600 mm
Spannungsart	AC
Einschaltverzögerung	4 s
Ausschaltverzögerung	240 s
Frequenz	0 50 Hz
Treppenhausüberwachung	nein
Überbrückungsschalter	nein
Geeignet für drahtlose Übertragung	nein
Max. Schaltleistung	400 W
Werkstoff	Kunststoff
Abdimmfunktion mit Dimmeinsatz	nein
Erfassungsfeld Durchmesser auf Fußboden	10,00 m
Fernbedienbar	nein
Schlagfestigkeit	nicht verfügbar
Alarmfunktion	nein
Transparent	nein
Erfassungswinkel horizontal	0 180 °
Min. Einschaltdauer	4 s
Max. Einschaltdauer	4 min
Optimale Montagehöhe	1,050 m
Mit DALI-Schnittstelle	nein
Min. Tiefe der Gerätedose	32,00 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit	nein
Kompatibel mit Google Assistant	nein
Kompatibel mit Amazon Alexa	nein
Max. Schaltleistung LED	0 W
Nennspannung	230 V
Montageart	Unterputz
Farbe	weiß
Breite	57,000 mm
Ausführung	Bewegungsmelder

Technische Beschreibungen, Abbildungen und Leistungsangaben stellen keine zugesagten Eigenschaften dar, sondern sind nur unverbindliche Informationen. Änderungen aufgrund technischen Fortschritts, Normänderungen, veränderter Fertigungsverfahren oder Konstruktionsverbesserungen bleiben ausdrücklich vorbehalten. Stand: 22.03.2023

Technische Daten		805800010
Halogenfrei	ja	
Oberflächenschutz	unbehandelt	
Unterkriechschutz/Rückfeldüberwachung	nein	
Einbautiefe	31,800 mm	
Mit Fernbedienung	nein	
Max. Reichweite frontal	10,000 m	
Max. Reichweite zu einer Seite	10,000 m	
Temperatur	0 50 °C	
Max. Einschaltstrom	1,60 A	
HLK-Ansteuerung	nein	
Konstantlichtregelung	nein	
Nebenstelleneingang	nein	
RAL-Nummer (ähnlich)	9003	
Mit Signaleinheit	nein	
Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit	nein	
Vernetzbar	nein	
Zwangsabschaltung	nein	
Geeignet für Wandmontage	ja	
Ansprechhelligkeit einstellbar	ja	
IFTTT-Unterstützung verfügbar	nein	
Schutzart (IP)	IP20	
Tierschneise	ja	
Werkstoffgüte	Thermoplast	
Ausführung der Oberfläche	matt	
Ansprechempfindlichkeit einstellbar	ja	
Antibakterielle Behandlung	nein	
Geeignet für Deckenmontage	nein	