

Artikelnummer	Artikelname
808402013	HK05 - INFRAcontrol R 180°, Kompletgerät, Infrarot-Bewegungsschalter, 3-Draht-Gerät, 1.000W, Farbe: arktisweiß

HK05 - INFRAcontrol R 180° UP IP20, 3-Draht Infrarot-Bewegungsschalter, (50x50mm DIN-Maß49075), Kompletgerät inkl. 1-fach Abdeckrahmen (Design HK05), Unterputz, Schutzart IP20, Erfassungsbereich 180°, Erfassungsbereich ca.10m, Einstellzeit 4-240 Sekunden, Dämmerungsschwelle stufenlos einstellbar, mit Umschalter: Dauer-Ein, Automatik, Dauer-Aus, für ohmsche und induktive Last bis 1000W, 230V~, 50/60Hz, Farbe: arktisweiß



Technische Daten		808402013
Anschlussart	Schraubklemme	
Höhe	57,0 mm	
Tiefe	29,6 mm	
Spannungsart	AC	
Frequenz	50 - 50 Hz	
Durchmesser	0,0 mm	
Einbaubreite	31,8 mm	
Treppenhausüberwachung	nein	
Überbrückungsschalter	nein	
Geeignet für drahtlose Übertragung	nein	
Max. Schaltleistung	1000 W	
Werkstoff	Kunststoff	
Abdimmfunktion mit Dimmeinsatz	nein	
Geeignet für C-Last	nein	
Erfassungsfeld Durchmesser auf Fußboden	10 m	
Fernbedienbar	nein	
Einbaulänge	0 mm	
Schlagfestigkeit	IK00	
Nennspannung	230 - 230 V	
Alarmfunktion	nein	
Transparent	nein	
Min. Einschaltdauer	4 s	
Max. Einschaltdauer	4 min	
Optimale Montagehöhe	1,1 m	
Anzahl der Schaltzonen	1	
Mit DALI-Schnittstelle	nein	
Min. Tiefe der Gerätedose	32,0 mm	
Kompatibel mit Apple HomeKit	nein	
Kompatibel mit Google Assistant	nein	
Kompatibel mit Amazon Alexa	nein	
Max. Schaltleistung LED	300 W	
Montageart	Unterputz	

Technische Beschreibungen, Abbildungen und Leistungsangaben stellen keine zugesagten Eigenschaften dar, sondern sind nur unverbindliche Informationen. Änderungen aufgrund technischen Fortschritts, Normänderungen, veränderter Fertigungsverfahren oder Konstruktionsverbesserungen bleiben ausdrücklich vorbehalten. Stand: 08.04.2025

Technische Daten		808402013
Farbe		weiß
Breite		57,0 mm
Ausführung		Bewegungsmelder
Halogenfrei		ja
Oberflächenschutz		unbehandelt
Unterkriechschutz/Rückfeldüberwachung		nein
Einbautiefe		32,0 mm
Mit Fernbedienung		nein
Einbaudurchmesser		0 mm
Geeignet für Wandmontage		ja
Max. Reichweite frontal		10,000 m
Max. Reichweite zu einer Seite		10,000 m
Temperatur		0 - 50 °C
Max. Einschaltstrom		2,00 A
HLK-Ansteuerung		nein
Konstantlichtregelung		nein
Nebenstelleneingang		nein
RAL-Nummer (ähnlich)		9016
Mit Signaleinheit		nein
Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit		nein
Vernetzbar		nein
Zwangsabschaltung		nein
Scanwinkel		180 °
Ansprechhelligkeit einstellbar		ja
IFTTT-Unterstützung verfügbar		nein
Schutzart		IP20
Tierschneise		nein
Werkstoffgüte		Thermoplast
Ausführung der Oberfläche		matt
Sensortyp		passiv Infrarot
Ansprechempfindlichkeit einstellbar		nein
Antibakterielle Behandlung		nein
Geeignet für Deckenmontage		nein