


| Art.-Nr. | VE | PG | EAN |
|-----------|----|-----|---|
| 232602016 | 1 | 132 |  4 0082 24 6 186 49 |

UNOversal Plus, 3-fach, mit 2-poligem beleuchteten Schalter, mit erhöhtem Berührungsschutz, mit 90° gedrehten Töpfen, Topfabstand 52mm, Zuleitung H05VV-F3G1,5mm², 3m, anschraubbar, 16A, 250V~, weiß



| Technische Daten | | 232602016 |
|--|--------------------|-----------|
| Gehäuseform | rechteckig | |
| Werkstoff | Kunststoff | |
| Werkstoffgüte | Thermoplast | |
| Oberfläche | unbehandelt | |
| Ausführung der Oberfläche | matt | |
| Farbe | weiß | |
| Schutzart (IP) | IP20 | |
| Winkel verdrehter Zentraleinsatz | 90° | |
| Anzahl der Schutzkontakt-Steckdosen | 3 | |
| Anzahl der Euro-Steckdosen | 0 | |
| Anzahl der CEE-Steckdosen | 0 | |
| Anzahl der Steckdosen mit Erdungsstift | 0 | |
| Anzahl der Kaltgeräte-Steckdosen | 0 | |
| FI-Schalter | Nein | |
| Netzstörfilter | Nein | |
| Anzahl der sonstigen Steckdosen | 0 | |
| Überspannungsschutz | Nein | |
| Nennstrom | 16A | |
| Aderquerschnitt | 1,5mm ² | |
| Mit Deckel | Nein | |
| Transparent | Nein | |
| Länge der Zuleitung | 3m | |
| Verdrehter Zentraleinsatz | Nein | |

