

Daten

Kaufmännische Daten

Verpackungsart	Karton
Ursprungsland	DE
GTIN	4055143271752
Zolltarifnummer	85369010000
eCl@ss 9.0	27-14-11-04
eCl@ss 8.0	27-14-11-04
ETIM 6.0	EC000446
ETIM 5.0	EC000446



Elektrische Daten

Bemessungsdaten gemäß	IEC/EN 60664-1
Bemessungsspannung (II / 2)	400 V
Bemessungsstoßspannung (II / 2)	4 kV
Bemessungsstrom	18 A
Legende Bemessungsdaten	(II / 2) Δ Überspannungskategorie II / Verschmutzungsgrad 2
Verdrahtungsart	Seitliche Verdrahtung

Anschlussdaten

Anschlusstechnik	PUSH WIRE [®]
Betätigungsart	Push-in
Anschließbare Leiterwerkstoffe	Kupfer Aluminium
Eindrähtiger Leiter	0,75 ... 1,5 mm ² / 18 ... 16 AWG
Abisolierlänge	10 ... 13 mm / 0.39 ... 0.51 inch
Gesamte Anzahl der Klemmstellen	8
Gesamte Anzahl der Potentiale	1

Geometrische Daten

Breite	26 mm / 1.024 inch
Höhe	8,6 mm / 0.339 inch
Tiefe	18,5 mm / 0.728 inch






Werkstoffdaten

Farbe	grau
Brennbarkeitsklasse gemäß UL 94	V2
Brandlast	0.066 MJ
Gewicht	3.72 g




Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur (Betrieb)	60 °C
Dauergebrauchstemperatur bis	105 °C



Länderspezifische Zulassungen

Logo	Zulassung	Zertifikatsname
	CCA UL International Demko A/S	CCA-2612
	CSA DEKRA Certification B.V.	1053495
	FIMKO SGS Fimko Ltd.	29339
	SEV Verband für Elektro-, Energie- und Informatik	16.0134
	ÖVE Österreichischer Verband für Elektrotechnik	1193-033-07

Schiff Zulassungen

Logo	Zulassung	Zertifikatsname
	ABS American Bureau of Shipping	15-HG1419918-PDA
	BV Bureau Veritas S.A.	11914/C0 BV
	LR Lloyds Register	04/20013 (E4)

UL-Zulassungen

Logo	Zulassung	Zertifikatsname
	UL UL International Germany GmbH	D-04626
	UL UL International Germany GmbH	E69654

Änderungen vorbehalten.

WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG
Hansastr. 27
32423 Minden
Telefon: +49571 887-0 | Fax: +49571 887-169
E-Mail: info.de@wago.com | Web: www.wago.com

Haben Sie Fragen zu unseren Produkten?
Wir stehen Ihnen telefonisch unter +49 (571) 887-44222 gern zur
Verfügung.